

DWX-42W Plus

4 轴湿式加工机





湿式切削新突破

更快的加工速度

提升性能

强大的系统

智能新设计



规格		
可切削材料*		玻璃陶瓷、复合树脂、混合陶瓷、PMMA、全烧氧化锆、钛**
可装载的工件形状	针型	最大 40mm (宽) × 20mm(深) × 20mm(高)
运行速度	XYZ 轴	6 - 1800 mm/min
主轴转速		15000 - 60000 rpm
旋转轴行程角	A	±360°
可容纳的车针数量		6
可安装的车针	柄直径	3 mm, 专用切削车针
所需压缩机规格 (无油, 带干燥器)	压力	0.3 MPa 或更高
	空气容量	39 l / min或更高
接口		USB
控制命令集		RML-1, NC代码
电源要求		交流 100 to 240 V ± 10%, 50/60 Hz 耐压类别: II, IEC 60664-1), 2.1A
耗电量		约 190 W
运行噪音	运行期间	70 db (A) 或更少 (不切削时)
	待机期间	48 db (A) 或以下
外部尺寸		482 (W) × 560 (W) × 600 (W) mm
重量		61 kg
安装环境		室内使用, 海拔高度2000m, 温度: 41 ~ 82 °F (5-28°C) 湿度: 35-80%RH (无凝露现象) 环境污染度: 2 (依据IEC 60664-1的规定), 短期临时过电压: 1,440V, 长期临时过电压: 490 V
附件		电源线、USB 线、手册、DGSHAPE 软件包 CD、自动校正夹具、专用切削车针、六角螺丝刀、夹头维护包等。